

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия:	RAYLINE
Наименование	Подвесной светильник

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения жилых помещений.

Приобретая светильник, требуйте проверки его работоспособности и комплектности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение электросети	АС 220-240В ~ 50/60 Гц
Тип источника света	Встроенный светодиод
Артикул (модель)	DK6733-ВК
Мощность, Вт	30
Номинальный световой поток, Лм	850
Цвет свечения, К	3000 / 3500 / 4000
Тип управления	Трехпозиционный переключатель на проводе блока питания
Срок службы светодиодов, ч	35000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Диапазон рабочих температур	0...+45 °С
Материал корпуса	Алюминий
Материал плафона	Акрил

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Индивидуальная упаковка	1 шт
Светильник	1 шт
Руководство по эксплуатации, инструкция по сборке и установке, технический паспорт изделия	1 шт

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Установку и сборку светильника должен выполнять только квалифицированный специалист, имеющий допуск к соответствующим видам электромонтажных работ.

Монтаж, техническое обслуживание, ремонт, а также установку и замену ламп необходимо выполнять только при обесточенной электрической сети.

Запрещается прикасаться прибору мокрыми руками, влажными или металлическими предметами.

Запрещается использование светильника имеющего повреждения корпуса, электрической проводки или ее изоляции.

Запрещается установка светильника над источниками открытого огня, отопительным и нагревательным оборудованием.

Запрещена установка светильника над источниками пара и в помещениях с повышенной влажностью, за исключением моделей со степенью защиты оболочки IP44 и выше, предназначенных для использования в

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник не требует специального технического обслуживания. Протирку корпуса от пыли осуществлять мягкой тканью по мере загрязнения. Запрещено для чистки использовать абразивные вещества, кислоты, растворители.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Светильник не содержит в своем составе токсичных и дорогостоящих материалов. По окончании срока эксплуатации светильник следует утилизировать как бытовые отходы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Изготовитель: ZHONGSHAN NEWRISE IMP. EXP. CO., LTD. Address: A Area, 2 ND Floor, Neworb Mansion, Tongyi Ind. Zone, Dongxing Rd. Guzhen, Zhongshan City, Guangdong, P.R.China. Чжуншань Ньюорб Имп. Эксп. Ко., ЛТД. Адрес: А Эриа, 2 НД Фло, Ньюорб Меншн, Тонги Инд. Зоун, Дунсин Рд. Гучжень, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай.

Разработано в Словении. Сделано в Китае.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Номер партии: нанесен на корпус светильника в формате XXXXXX

Импортер: ООО «ДЕНКИРС РУС» Российская Федерация, 119361, МОСКВА Г, ул Одесская, д. 2, корпус А, помещение 3/16, +7 (495) 975-73-34, product@denkirs.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильник изготовлен в соответствии с требованиями ТР ТС ЕАЭС 004/2011, 020/2011, 037/2016

Светильник соответствует ГОСТ 34819-2021 и признан годным к эксплуатации.

Производитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия без обязательного отражения их в настоящем руководстве по эксплуатации.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат № ЕАЭС RU С-CN.АЖ44.В.02430/24, срок действия: 21.10.2024 – 20.10.2029;

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА07.В.35213/24, срок действия: 23.08.2024 – 20.08.2029.

Товар сертифицирован: ООО «Горизонт», 140073, Россия, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилино, километр 23-й Новорязанского шоссе, строение 27/2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И СБОРКЕ

Извлеките светильник из упаковки. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса светильника. Светильник оснащён встроенным светодиодом — установка лампы не требуется.

Монтаж светильника выполняется только при отключённой электросети.

Подготовьте место установки: ровную и прочную монтажную поверхность.

Закрепите монтажную пластину на поверхности, используя подходящий крепёж (саморезы, дюбели или анкеры — в зависимости от типа поверхности). Убедитесь, что пластина закреплена прочно и без люфта. Подведите к месту установки питающие провода (220–240 В, 50 Гц), включая провод заземления (если он предусмотрен конструкцией светильника).

Подключите светильник к питающим проводам. Цветовое обозначение проводов:

— синий или чёрный — «ноль»;

— коричневый или красный — «фаза»;

— зелено-жёлтый — «заземление».

Внимание! Цвет проводов может отличаться от указанных — ориентируйтесь на маркировку на клеммах колодок. При наличии провода заземления его также необходимо подключить.

Установите переключатель цветовой температуры в нужное положение. Установите светильник на монтажную пластину и надёжно закрепите. Убедитесь в надёжности крепления. При необходимости отрегулируйте длину подвеса(ов). Подайте питание и проверьте корректность работы светильника.